Mk4/DiFX fourfit 3.18 rev 2251

3C84.0KQ8CI, No0002, Zi

METSAHOV - PICOVEL3, fgroup W, pol LL



Fringe quality 9

SNR	7.7
Int time	30.000
Amp	0.726
Phase	100.9
PFD	1.5e-07
Delays (us)	
SBD	0.010673
MBD	-0.002384
Fringe rate (Hz)	0.010337
Ion TEC	0.000
Ref freq (MHz)	86140.0000
AP (sec)	0.500
Exp.	f191b
Exper #	16383
Yr:day	2019:094
Start	134600.00
Stop	134630.50
FRT	134830.00
Corr/FF/build	2019:095:145214
	2019:095:145516
	2018:249:082454
RA & Dec (J2000)	03h19m48.1601s
	+41˚30'42.104"





Amp. and Phase vs. time for each freq., 13 segs, 5 APs / seg (2.50 sec / seg.), time ticks 5 sec



	86124.00	86140.00	86156.00	86172.00	86188.00	86204.00	86220.00	86236.00	86252.00	86268.00	86284.00	86300.00	86316.00	86332.00	86348.00	86364.00	Freq (MHz)	All
	69.9	37.1	112.1	57.8	160.1	96.6	-156.5	127.3	-126.2	13.1	137.4	109.0	-160.1	83.7	129.7	47.0	Phase	100.9
	1.2	0.8	1.7	1.5	1.1	1.2	1.3	1.6	1.1	1.7	0.4	1.5	0.5	1.3	1.5	1.6	Ampl.	1.1
	65.8	92.6	66.7	66.4	105.9	65.7	65.1	65.1	67.8	65.5	96.8	66.0	31.3	65.9	65.8	65.8	Sbd box	65.7
U/L	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	61/0	APs used	
Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	PC freqs	
i	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	PC freqs	
Z:i	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	PC phase	
Z:i	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	Manl PC	
Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	PC amp	
i	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Z	W00UL	W01UL	W02UL	W03UL	W04UL	W05UL	W06UL	W07UL	W08UL	W09UL	W10UL	W11UL	W12UL	W13UL	W14UL	W15UL	Chan ids	
																	Tracks	
i	W00UL	W01UL	W02UL	W03UL	W04UL	W05UL	W06UL	W07UL	W08UL	W09UL	W10UL	W11UL	W12UL	W13UL	W14UL	W15UL	Chan ids	
																	Tracks	

Group delay (usec)(sbd)	-9.14342677240E+02	Apriori delay (usec)	-9.14340293466E+02	Resid mbdelay (usec)	-2.38377E-03	+/-	2.8E-04
Sband delay (usec)	-9.14329620466E+02	Apriori clock (usec)	7.2842789E-01	Resid sbdelay (usec)	1.06730E-02	+/-	4.5E-03
Phase delay (usec)	-9.14340290212E+02	Apriori clockrate (us/s)	3.8700000E-07	Resid phdelay (usec)	3.25387E-06	+/-	4.8E-07
Delay rate (us/s)	-3.61750428798E-01	Apriori rate (us/s)	-3.61750548800E-01	Resid rate (us/s)	1.20002E-07	+/-	2.7E-08
Total phase (deg)	-215.6	Apriori accel (us/s/s)	2.47314585324E-05	Resid phase (deg)	100.9	+/-	14.9

	RMS	Theor.						
			Amplitude	0.726 +/- 0.094	Pcal mode: MANUAL, MANUAL	PC period (AP's) 5, 5		
ph/seg (deg)	21.1	26.9	Search (128X64)	0.677	Pcal rate: 0.000E+00, 0.000E+00 (us/s)		sb window (us)	-1.000 1.000
amp/seg (%)	40.7	46.9	Interp.	0.000	Bits/sample: 2x2	SampCntNorm: enabled	mb window (us)	-0.031 0.031
ph/frq (deg)	66.7	29.8	Inc. seg. avg.	0.692	Sample rate(MSamp/s): 32		dr window (ns/s)	-0.012 0.012
amp/frq (%)	89.9	52.0	Inc. frq. avg.	1.099	Data rate(Mb/s): 1024	nlags: 64 t_cohere infinite	ion window (TEC)	0.00 0.00

Z: az 208.5 el 69.8 pa 20.4 i: az 64.2 el 77.5 pa -105.6 u,v (fr/asec) 2813.840 3450.665 simultaneous interpolator

Control file: cf_1234_gmva Input file: /Exps2/f191b/FRINGE/1234/No0002//Zi..0KQ8CI Output file: /Exps2/f191b/FRINGE/1234/No0002//Zi.W.4.0KQ8CI