Mk4/DiFX fourfit 3.19 rev 2512

3C345.1DAGIA, No0008, ZX

METSAHOV - ONSALA60, fgroup W, pol LR



Fringe quality 9

SNR 8.1
Int time 359.321
Amp 0.156
Phase 66.2
PFD 6.7e-06
Delays (us)
SBD 0.015827
MBD 0.000622
Fringe rate (Hz)
0.002741
Ion TEC 0.000
Ref freq (MHz)
86140.0000
AP (sec) 0.512





Exp. f202a
Exper # 16383
Yr:day 2020:282
Start 140000.00
Stop 140559.94
FRT 140300.00
Corr/FF/build
2020:285:204243
2020:285:205632
2020:234:093156
RA & Dec (J2000)
16h42m58.809967s
+39°48'36.993984"

Amp. and Phase vs. time for each freq., 23 segs, 31 APs / seg (15.87 sec / seg.), time ticks 30 sec



	86012.00	86076.00	86140.00	86204.00	86268.00	86332.00	86396.00	86460.00	Freq (MHz)	All
	43.1	46.0	90.1	99.1	48.2	103.0	64.3	26.6	Phase	66.2
	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	Ampl.	0.2
	6424.5	12213.6	8195.8	10191.8	9913.1	8203.5	8197.2	14544.6	Sbd box	8197.1
U/L	703/0	703/0	703/0	703/0	703/0	703/0	703/0	703/0	APs used	
Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	PC freqs	
X	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	PC freqs	
Z:X	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	PC phase	
Z:X	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	0:0	Manl PC	
Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	PC amp	
X	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Z	W00UL	W01UL	W02UL	W03UL	W04UL	W05UL	W06UL	W07UL	Chan ids	
									Tracks	
X	W00UR	W01UR	W02UR	W03UR	W04UR	W05UR	W06UR	W07UR	Chan ids	
									Tracks	

Group delay (usec)(sbd)	-2.44283567231E+02	Apriori delay (usec)	-2.44299813951E+02	Resid mbdelay (usec)	6.21720E-04	+/-	1.3E-04
Sband delay (usec)	-2.44283987201E+02	Apriori clock (usec)	-4.8109562E+01	Resid sbdelay (usec)	1.58268E-02	+/-	1.1E-03
Phase delay (usec)	-2.44299811817E+02	Apriori clockrate (us/s)	-5.1200000E-07	Resid phdelay (usec)	2.13439E-06	+/-	4.6E-07
Delay rate (us/s)	-1.37790059902E-01	Apriori rate (us/s)	-1.37790091722E-01	Resid rate (us/s)	3.18206E-08	+/-	2.2E-09
Total phase (deg)	-284.4	Apriori accel (us/s/s)	2.89081522361E-06	Resid phase (deg)	66.2	+/-	14.2

	RMS	Theor.	Amplitude	0.156 +/- 0.019	Pcal mode: MANUAL, MANUAL	PC period (AP's) 5, 5		
ph/seg (deg)	71.1	34.0	Search (2048X32)	0.154	Pcal rate: 0.000E+00, 0.000E+00 (us/s)		sb window (us)	-0.032 0.032
amp/seg (%)	125.7	59.3	Interp.	0.000	Bits/sample: 2x2	SampCntNorm: enabled	mb window (us)	-0.008 0.008
ph/frq (deg)	31.2	20.0	Inc. seg. avg.	0.276	Sample rate(MSamp/s): 128		dr window (ns/s)	-0.011 0.011
amp/frq (%)	40.7	35.0	Inc. frq. avg.	0.162	Data rate(Mb/s): 2048	nlags: 8192 t_cohere infinite	ion window (TEC)	0.00 0.00

Z: az 182.5 el 69.5 pa 2.7 X: az 152.5 el 70.9 pa -17.9 u,v (fr/asec) 1031.455 352.125 simultaneous interpolator

Control file: cf_1234_gmva Input file: /Exps/f202a/FRINGE/1234/No0008/ZX..1DAGIA Output file: /Exps/f202a/FRINGE/1234/No0008/ZX.W.33.1DAGIA